

## ZO DOE JE DAT...

KCK-handleiding voor eenvoudige klussen



# Rits vervangen van een (voor)tent

Een tent met een kapotte rits is als een kozijn zonder deur: je hebt er niets aan. Maar geen nood. Een kapotte rits is zo vervangen. Iedereen die een beetje handig is met een naaimachine kan dat zelf.

TEKST: RUIJDE WENTING FOTOGRAFIE: BART HAUTVAST



**BENODIGD MATERIAAL**  
Deelbare spiraalrits (6, 8 of 10 mm)  
Garen  
Bisonijl

**GEREDISCHAP**  
Tommese  
Schaar  
Naaimachine  
Ritsvoetje (of kleine naaimachinevoet)  
Jeansnaald


**Een versleten** looper is eenvoudig te verwisselen maar als er een tandje stuk gaat van de rits moet je de hele rits vervangen. Veel mensen schrijven ervoor terug om dat zelf te doen, maar wie de moeite neemt, bespaart zich het gesjouw met een tent naar een reparateur en natuurlijk de reparatiekosten.

Directeur Richard Schokker van het Volendamse tentenatelier ESVO verzekert dat iedereen met een gewone naaimachine dat kan en niet alleen zijn medewerkers met jarenlange ervaring. "Onder een aantal voorwaarden, dat wel", licht Richard toe. "Zo moet je een naaimachine hebben met een speciale ritsvoet en een jeansnaald. Dat is een naald waarmee je spijkerstof stikt, dikke 90-110. Gebruik daarnaast speciaal garen dat zwelt als het nat wordt. Zo sluit het garen de stikgaatjes af. Je kunt deze reparatie ook alleen verrichten met een deelbare rits. Richard waarschuwt voor één ding: "Ga niet aan de slag met een gebogen rits, bijvoorbeeld van een voortent-deur. Dat is een stuk ingewikkelder. Hou het bij rechte ritsen."

"Laat het vervangen van een gebogen rits over aan de specialist"

Wie geen ritsvoet heeft voor de naaimachine, kan deze aanschaffen bij een naaimachinespecialist. Er zijn webshops waar je alle onderdelen kunt krijgen ([www.matson.nl](http://www.matson.nl)). Het garen, de ritsen en bisonijl kun je bestellen bij ESVO in Volendam. ([www.esvocampingshop.nl](http://www.esvocampingshop.nl)) •

Ter ondersteuning staat op de site van ESVO een filmpje waarin duidelijk alle stappen in beeld worden gebracht. Kijk op [www.esvocampingshop.nl](http://www.esvocampingshop.nl) of ga naar Youtube en zoek op Esvo campingshop.



STAP 1



STAP 2



STAP 3



STAP 4



STAP 5



STAP 6




STAP 7



STAP 8



STAP 9



STAP 10



STAP 11



STAP 12

**Stap 1**  
Haal de oude rits los door de stiknaaden te verwijderen met een tommese of een schaar. Verwijder alle resten van de naad.

**Stap 2**  
Neem een deelbare spiraalrits, ruim op lengte, van goede kwaliteit. Let op: de bolle kant van de rits moet aan de buitenkant van het tentdoek. Vouw de rand van het doek 1 cm om, houd bovenaan 3-4 cm vrij en stik er een stukje bisonijl in. Ga een keer op en neer (2-3 cm) met de naald, zodat bij het uiteinde de stiknaad stevig vastzit.

**Stap 3**  
Naai de rits vast. Ben je bijna bij het einde? Rits dan de looper terug, want anders zit die het stikvoetje in de weg. Knip de rits op maat. Blijf ook hier twee cm uit de rand.

**Stap 4**  
Schroef de uiteinden van de afklijpte helft dicht tegen rafelen.

**Stap 5**  
Stik op het eind een strooijke bisonijl mee. Dat is de stopper die voorkomt dat de looper van de rits eraf loopt. Ook hier een keer extra op en neer stikken voor een stevige naad.

**Stap 6**  
Stik nu een dubbele naad over de hele lengte. Let op dat de stiknaad niet buiten de zoom (aan de achterzijde) valt.

**Stap 7**  
Stik de andere helft van de rits aan het doek. Herhaal stap 3, 4 en 5. Verwijder de losse draadjes en het overtollige bisonijl met een schaar.

**Stap 8**  
Het resultaat! Een nieuwe rits inclusief stoppers aan de onder- en de bovenzijde.